МОКРОХОДНЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ ЭКОМЕРА

Счётчики воды ЭКОМЕРА холодные мокроходные предназначены для измерения объёма холодной воды в помещениях с повышенной влажностью и в затапливаемых колодцах.

Счётный механизм заполнен техническим глицерином, что позволяет индикаторному табло всегда оставаться чистым для комфортного снятия показаний.

Счётчик воды не имеет разделения на «сухую» и «мокрую» часть, прямая передача вращения крыльчатки в счётный механизм без использования магнитной муфты обеспечивает высокую чувствительность счётчика, особенно в области малых расходов.

Прибор выпускается по ТУ 4213–002–42847680–2017. Номер в Госреестре 69675–17.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Счётчик воды ЭКОМЕРА — 1 шт.

Паспорт — 1 экз.

Комплект монтажных частей (штуцер 2шт., накидная гайка 2 шт., прокладка 2шт.)

Упаковка — 1 шт.

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

Латунь (диаметром 15,20 (130 мм).

Чугун.





12 лет
средний срок службы

6 лет
межповерочный интервал

5 лет
гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА (Ду), ММ	15	20	25	32	40	50
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД Q_{min}, $М^3$/Ч Класс В: Класс А:	 0,03 0,06	 0,05 0,1	 0,07 0,14	 0,12 0,24	 0,2 0,4	 0,3 0,6
ПЕРЕХОДНЫЙ РАСХОД Q_t, $М^3$/Ч Класс В: Класс А:	 0,12 0,15	 0,2 0,25	 0,28 0,35	 0,48 0,6	 0,8 1,0	 1,2 1,5
НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД Q_n, $М^3$/Ч	1,5	2,5	3,5	6	10	15
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД Q_{max}, $М^3$/Ч	3	5	7	12	20	30
ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОБЪЁМА, % В ДИАПАЗОНАХ	**От Q_{min} до Q_t:** ±5 **от Q_t (вкл.) до Q_{max}:** ±2					
ЦЕНА НАИМЕНЬШЕГО ДЕЛЕНИЯ ИНДИКАТОРНОГО УСТРОЙСТВА, $М^3$	0,0001				0,001	
ЕМКОСТЬ ИНДИКАТОРНОГО УСТРОЙСТВА, $М^3$	99999					
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПа	1,6					
ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, $М^3$/Ч	$0,5 \cdot Q_{min}$					
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (НЕ БОЛЕЕ), ММ Длина: Ширина: Высота:	 110 (80) 82 76	 130 (195) 106 99	 260 190 120	 260 190 120	 300 250 150	 300 280 180
МАССА (НЕ БОЛЕЕ)	0,7 кг	1,5 кг	2,1 кг	2,4 кг	4,3 кг	12 кг
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	**Температура окружающего воздуха, °С:** от 5 до 50 **Атмосферное давление, кПа:** 84 до 106,7 **Относительная влажность при температуре 35 °С, %:** до 95					
СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ (НЕ МЕНЕЕ)	**Для холодной воды:** 75 000 ч **Для горячей воды:** 50 000 ч					